Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2043G2-LIZ2UY(2.8/4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Dos lentes en una 2.8/4 mm

• Iluminación mínima 0.005 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Micrófono dual en array integrado

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE 802.3at)

• NEMA 4X

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Tasa Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) * El Third Stream está soportado bajo ciertas configuraciones
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Dos lentes en una 2.8/4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 99.3/80°, V: 54.8/44.1°, D: 120.2/94°
DORI	66.6/79.2 m (D), 26.4/31.4 m (O), 13.3/15.8 m (R), 6.7/7.9 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, 3D-DNR, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Capture	Si
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono dual en array integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 1 A / 12 W máx. PoE+ IEEE802.3at

Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra corrosión NEMA 4X
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 74.4 mm x 176.3 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	515 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso