## Ficha técnica JM Distech

# DS-7204HGHI-M1/T

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• 1 CH IP (hasta 5 CH IP en total por sustitución de canales analógicos)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 1080p Lite

• Ancho de banda disponible 64 Mbps

• Audio sobre coaxial

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Entrada y salida de audio

• Espacio para 1 HDD

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | VALUE |
| **Formato de vídeo** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entradas de vídeo** | 4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| **Configuración híbrida** | 1 CH IP adicionales: Hasta 5 canales IP (5 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC |
| **Ancho de banda disponible** | 64 Mbps |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos; |
| **Resolución display** | HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz |
| **Entradas de audio** | Audio por coaxial en todos los canales 1 Canal RCA |
| **Salidas de audio** | 1 Canal RCA |
| **Audio bidireccional** | Reutilizando la entrada de audio |
| **Audio Bit Rate** | 64 Kbps |
| **Compresión audio** | G.711u |
| **Compresión vídeo** | Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Resolución de grabación** | 1080p Lite/ 720p Lite/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF |
| **Resolución de entrada** | HDTVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Codificación Main Stream** | Para el stream de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) Para el stream de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) Para el stream SD: WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| **Codificación Extra Stream** | 4CIF (15 fps); CIF/QVGA (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| **Video Bit Rate** | 32 Kbps a 4 Mbps |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos. |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Backup** | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 (parte trasera ) / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| **Conexiones Remotas** | 32 |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Alimentación** | DC 12 V, 1.5 A, ≤ 10 W (sin HDD) |
| **Temperatura de Funcionamiento** | -10° ~ +55° C |
| **Dimensiones** | 48 (Al) mm x 263 (An) mm x 220 (Fo) mm |

| | |
|---|---|
| **Peso** | ≤ 0.8 Kg (sin HDD) |

## Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software