Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6422SR-X25-VF-B

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Prime

• Zoom óptico 25X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• LightHunter

• Lente varifocal 5~125mm

• IR Alcance 100 m

• 60fps

• WDR 120dB

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• 1024 presets

• RS485

• Salida de vídeo por BNC

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP67, Antivandálica IK10

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Colour: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR (100 m)
Frame Rate	Main Stream: 2MP(1920*1080),Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 5~125mm (Zoom óptico 25X)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR 12dB, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Relé
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC12V / 21W, PoE+(IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	359 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5300 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso