Ficha técnica JM Distech

DS-2CE19D8T-ITSZE(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet HDTVI

• High performance CMOS

• Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)

• Salida HDTVI

• Lente Motorizada 2.8~12 mm

• Iluminación mínima 0.0005 Lux @ (F1.28, AGC ON)

• IR alcance 60 m

• Detección de movimiento

• Micrófono Integrado

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	2 MP CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Lente	Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	106~32º (H), 56~18º (V), 127~37º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.28, AGC ON)
Día / Noche	ICR
Salida de vídeo	HDTVI
Audio	Micrófono integrado
Funciones Inteligentes	Detección de movimiento
Funciones	WDR 130dB, 3DNR, AWB, BLC, HLC, AGC, Privacy Mask
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 7.8 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 105 mm x 252 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	920 g

Contenido

- Cámara Bullet 4en1 Gama Value
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación