Ficha técnica JM Distech

NVS-INDOORPIR

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

Seguro, estable y sin cables es el complemento perfecto para las alarmas de Nivian. De instalación sencilla con aplique a pared (incluido) y funcionamiento a pilas, con hasta 1 año de autonomía (larga duración)

El detector de movimiento para interior cuenta con una zona de cobertura de hasta 6m y 110º, permitiendo cubrir y asegurar una gran superficie. Además, cuenta con la última tecnología interna para evitar falsas alarmas

• Nivian Smart

• Detector volumétrico PIR

• Inalámbrico

• Indicador LED

• Rango de detección 6 m / 110º

• Alimentación 2 pilas AA

• Altura recomendada de instalación 2~2.2m

• Para Usar con sistemas de alarma Nivian

• Compatible con los paneles de alarma Nivian NVS-TOUCHALARM-W, NVS-KEYPADALARM-W, NVS-A6WG

Especificaciones

Modelo	NVS-INDOORPIR
Gama	Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión
Tipo de periférico	Detector de presencia inalámbrico de interior
Funciones	Detección de presencia - Informa al panel de alarma de presencia cuando el sistema está armado
Tecnología	Sensor volumétrico pasivo de ondas infrarrojas (PIR) - Detecta movimiento cuando un cuerpo con temperatura similar al cuerpo humano atraviesa los haces del sensor
Rango	Alcance medio 6 m - Ángulo de detección efectivo 110°
Indicador visual	LED indicador de detección - Aviso de batería baja
Comunicación inalámbrica con el panel de alarma	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 100 m en espacio abierto
Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma	Detección en armado total o armado perimetral (modo hogar)
Compatibilidad	Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
Instalación	Instalación en pared (soporte incluido) - Altura recomendada 2~2.2 m (no instalar a < 1 m) - Configuración de tiempo de reposo tras la primera detección 5s o 5min mediante interruptor trasero
Alimentación	Funcionamiento a pilas 2 x AA - Consumo en reposo: ≤10µA - Consumo en alarma ≤15mA
Material	Cubierta de plástico ABS y lente de policarbonato IR
Temperatura de funcionamiento	-10°C~50°C
Protección ambiental	Apto para interior
Dimensiones	92 x 50 mm

Contenido

- Detector de movimiento
- Soporte
- Manual