Ficha técnica JM Distech

NVS-SMOKE

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

Coloca el detector en zonas que no sean cocinas y salas con fuerte fuente de calor y humo con atornillado a soporte o fijación adhesiva.

Diseñado para una vida útil de 10 años sin necesidad de recarga, con este detector no tendrás que preocuparte por fugas inesperadas. Ya sea en tu casa, local o segunda residencia, si el gas aparece, el sistema lo detecta y te avisa al momento. Tú solo relájate, él se encarga.

• Nivian Smart

• Detector de humo anti-incendio- Inalámbrica

• 85 dB/ 3m

• Luz de aviso

• Batería de litio de 10 años

• Plástico ABS- Funcionamiento 24/7

• Compatible con todos los paneles de alarma Nivian

Especificaciones

Modelo	NVS-SMOKE
Gama	Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión
Tipo de periférico	Sensor de humo conectado o independiente
Funciones	Detección de humo producido por el fuego
Tecnología	Sensor fotoeléctrico capaz de detectar partículas de humo producidas por una combustión - Cuando el humo entra en la cámara de detección del sensor, activa su sirena e informa al panel de alarma de un posible fuego - Tecnología inalámbrica RF para funcionar añadido a una central de alarma inteligente Nivian - Botón de test/parada en el centro del sensor diseñado para ser accesible manualmente (p. e.. palo de escoba sin necesidad de escalera)
Rango	Área máxima cubierta por un detector 50 m² en una misma sala - Recomendaciones norma europea EN 14604: Distancia entre detectores <7.5m - Distancia a una pared <7.5m - Al menos un detector por planta - Al menos un detector en cada zona de descanso - No menos de 2 detectores en pasillos >15m - No colocar a menos de 3 m de la puerta de los dormitorios para garantizar la audibilidad
Indicador visual	LED indicador de detección - Aviso de batería baja - Sirena 85 dB/3m (según norma EN 14604)
Comunicación inalámbrica con el panel de alarma	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 150 m en espacio abierto
Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma	Funciona en modo 24 horas, independientemente del estado de armado/desarmado del sistema
Compatibilidad	Modo independiente: Un solo detector autónomo - Modo inteligente: Conectado a kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
Instalación	Soporte para atornillar o fijación adhesiva - Instalación en techo >30cm de la pared (recomendado centrado en la sala) - Instalación en pared entre 15 y 30 cm por debajo del techo y por encima del nivel de las puertas - Instalación en cubierta inclinada >90cm del punto más alto - No instalar en cocinas, salas de calderas, garajes y salas con fuente de calor y humo (se instala en la sala anexa a estos lugares) - Mantener limpio o alejado de polvo y grasa
Alimentación	Batería de litio integrada no reemplazable con una duración de al menos 10 años (según normativa EN 14604) - Recomendado pulsar el botón de test una vez al mes para supervisar el funcionamiento
Material	Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento	0°C~55°C
Protección ambiental	Apto para interior
Dimensiones	Ø110 x 42 mm

Contenido

- Sensor de humo
- Manual