Ficha técnica JM Distech

NB358D-SHL

Marca: WIZMART

Descripción

NB358D-SHL combina sensores fotoeléctricos de humo y sensores de temperatura para identificar tanto la presencia de humo como incrementos anormales de temperatura. Este detector direccionable y analógico permite una detección precoz y fiable ante incendios de rápida propagación o combustión lenta. Su diseño robusto incluye doble LED para visibilidad a 360 grados

• WIZMART

• Detector analógico multicriterio

• Hasta 126 detectores por lazo

• Cámara fotoeléctrica de detección de humo

• Termistor electrónico proporciona un funcionamiento sensible a la velocidad de aumento o un funcionamiento a temperatura fija

• Alta inmunidad a falsas alarmas

• Direccionable mediante DIP swich

Especificaciones

Referencia	NB 358D SHL
Alimentación	17-28 V DC
Consumo en espera	≤ 800 µA
Consumo en alarma	5 mA @ 24 V DC
Rango de detección humo	0.09 dB/m ~ 0.14 dB/m
Umbral alarma temperatura	59 °C (temperatura fija) o tasa de aumento
Temperatura de operación	-10 °C a +50 °C
Humedad relativa	0% - 95% HR sin condensación
Dimensiones	Ø 100 mm x 48 mm
Grado de protección	IP43
Protocolos de comunicación	Direccionable hasta 126 direcciones por lazo
Indicadores	Doble LED rojo para alarma, visibilidad 360º

Contenido

Información pendiente de validación.