## Ficha técnica JM Distech

# DS-TPM400-FP(4T)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Grabador NVR para guiado de parking

• 32 CH para cámaras de parking (16 cámaras duales)

• 8 Puertos Hikvision PoE

• Espacio para 6HDDs

• Compatible con HikCentral Professional

• Audio

• Alarmas

• HDMI FullHD

• Almacenamiento 4TB incluidos

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | SOLUTIONS |
| **Entradas para cámaras IP** | Puerto LAN hasta 32 canales |
| **Alimentación PoE** | Switch de 8 puertos Hikvision PoE |
| **Cámaras IP compatibles** | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada RCA / 1 salida RCA |
| **Salidas de vídeo** | 1xHDMI FullHD |
| **Resolución display** | HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Formato compresión vídeo** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Comunicación** | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 16 x RJ45 10/100M para red interna (Ethernet), incluyendo 8 puertos Hikvision PoE 4 x RJ45 10/100/1000M para red externa (Ethernet) 1 x Puerto SFP 1 x RS-485 |
| **Alarmas** | 3 Entradas / 3 Relay |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Acceso remoto** | Navegador Web y Hik-Central |
| **Almacenamiento interno** | 6 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno 4TB incluidos |
| **Instalación** | Pared |
| **Alimentación** | AC 100~240 V, ≤ 500 W (sin HDD) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad) |
| **Dimensiones / Peso** | 540 (Al) x 410 (An) x 130 (Fo) mm |

## Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Material de instalación