Ficha técnica JM Distech

SF-MNT22-4N1-V2

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 22"

• Resolución FHD

• Brillo 250 cd/m2

• Contraste 1000:1

• Tiempo de respuesta 5 ms

• Horas de funcionamiento 24/7

• VESA 100x100 mm

Especificaciones

Tamaño	21,5"
Tipo de panel	VA
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	30 / 60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m2
Contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Número de colores	8 bits (16,7 M)
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 BNC HD (TVI, CVI, AHD, CVBS) x2
Salidas	BNC HD (TVI, CVI, AHD, CVBS) x1
VESA	100x100 mm
Consumo de energía	21 W
Alimentación	DC 12 V / 2,5 A
Dimensiones	508 (An) x 379 (Al) x 137 (Fo) mm (con soporte de pie)

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Soporte de pie
- Instrucciones de uso