Ficha técnica JM Distech

FC2X15-100-C

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Manguera flexible libre de halógenos , uso en detección de Incendio y sistemas de megafonía. Apantallado al conjunto, y trenzado para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

• Bobina de cable trenzado

• 100 m

• Especial para incendio

• Apantallado

• 2x2x1.5mm2

• Conductor interno Cobre clase 5

• 25 vueltas/metro

• Libre de halógenos

Especificaciones

Trenzado	25 vueltas/m
Conductor interior	Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228
Aislamiento	Poliolefina EVA LSHO
Pantalla	Pantalla de Cinta de Aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn)
Cubierta exterior	Poliolefina Libre de Halógenos (Z1) LSH0 Color: Rojo
Tensión de ensayo	2000 v DC > 1 Min
Tensión trabajo	500V
Capacidad	86 pF/m
Temperatura de servicio	+20º ~ +70º
Certificación	CPR: B2ca, -s1a,d0,a1, UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2, IEC 60228, Directiva ROHs
Sección	2x2x1.5mm2

Contenido

• Bobina de cable 100m