Ficha técnica JM Distech

SF-SW2824HIPOE-GF-300-V2

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW2824HIPOE-GF-300-V2 es la solución definitiva para infraestructuras de seguridad de gran densidad que exigen el máximo rendimiento. Al ofrecer velocidad Gigabit en sus 28 puertos, este switch elimina cualquier posibilidad de cuello de botella, permitiendo que un despliegue completo de 24 cámaras 4K o de reconocimiento facial funcione a pleno rendimiento y sin latencia. Su presupuesto de 300 W es una garantía de estabilidad, permitiéndote alimentar una red compleja de dispositivos PoE+ sin preocuparte por las caídas de tensión.

Lo que diferencia a esta versión "V2" es su capacidad para gestionar situaciones críticas de forma autónoma. Gracias a sus dos primeros puertos Hi-PoE de 60W, puedes conectar domos PTZ motorizados de alta gama directamente al switch, eliminando la necesidad de inyectores externos. Además, la inteligencia PoE Watchdog integrada actúa como un técnico de mantenimiento preventivo las 24 horas: si una cámara deja de responder, el switch reinicia su alimentación automáticamente para restaurar el servicio. Con sus cuatro puertos de enlace ascendente (Uplink), incluyendo dos ranuras SFP para fibra, este switch es el núcleo inquebrantable que tu red profesional necesita.

• Switch de sobremesa

• 24 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps

• 2 Puerto Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• Soporta alimentación PoE hasta 285W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	26x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 285W en total para todos los puertos Puerto 1~2 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt Puertos 3~24 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at
Ancho de Banda	56Gbps
Tabla MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Funciones (Dip switch)	VLAN: Modo de aislamiento, 1-24 puertos aislados entre sí, comunicación con 25-28 puertos, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado. Predeterminado: Modo normal, todas las interfaces pueden comunicarse entre sí, distancia de transmisión: 100 metros, velocidad de transmisión: 10 M/100 M/1 G adaptativa, modo de vigilancia PoE de puerto desactivado. Extensión: Modo de extensión de enlace, alimentación PoE de 17-24 puertos y transmisión de datos, distancia ampliable hasta 250 metros, velocidad de transmisión: 10 Mbps, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado.
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz DC 52V 5.76A
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Dimensiones	204 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm

Contenido

- Switch HiPoE
- Cable AC
- Instrucciones de uso