Ficha técnica JM Distech

SN-NVR3964E8-J

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Gama Pro

• Grabador NVR para cámaras IP

• 64 CH

• Ancho de banda soportado 400Mbps/400Mbps

• Resolución máxima 12Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida 1 HDMI 4K y FullHD Salida 2 HDMI FullHD y 720p

• Salida VGA FullHD 720p

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 8 HDD

• RAID5 6 y 10 soportado

• Interfaz WEB, SunView VMS y SunView App Smartphone

• Compatible con ONVIF

• Certificado NDAA

Sunell PRO Series NVR

Gestión de análisis de vídeo con inteligencia artificial

Integrado con tecnología de inteligencia artificial avanzada y potentes capacidades de análisis de datos.

Definido como el sitio de administración central para administrar VCA inteligente, conteo de personas y detección de rostros, admite alarmas y estadísticas para brindar información rápida, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la videovigilancia.

Modo de corrección de distorsión de cámaras fisheye

El NVR con función de "fisheye dewarping" endereza perfectamente las imágenes distorsionadas de las cámaras fisheye, ofreciendo vistas panorámicas claras para un monitoreo y análisis efectivos en configuraciones de seguridad.

N+1 Hot Spare

La función N+1 "Hot Spare" del NVR garantiza una vigilancia ininterrumpida al activar automáticamente una unidad de reserva si falla algún componente activo, proporcionando protección continua sin pérdida de datos.

Protección de alto costo y rendimiento de datos de video

La alta estabilidad, rentabilidad y disponibilidad de datos de los NVR Sunell hacen que los datos de vídeo sean más seguros gracias a sus caracterisiticas avanzadas:

ANR

RAID 0/1/5/6/10

Gestión de discos

Autenticación de dos factores

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas de vídeo	
Entradas para cámaras IP	64 canales
Ancho de banda entrada	400Mbps
Ancho de banda salida	400Mbps
Salidas de vídeo	
Salida HDMI 1	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Salida HDMI 2	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Salida VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Decodificación vídeo	1ch 12MP, 4ch 8MP, 8ch 4MP, 16ch 1080P, 32ch D1, 64ch D1
Dual Stream	Soportado
Multi-pantalla disponible	1ª pantalla: 1/4/8/9/16/32/36/64 2ª pantalla: 1/4/8/9/16
Reconocimiento AI	
Comparación de rostro	Resultados de la comparación de rostros capturados y mostrados en tiempo real (registrado (nombre e ID), desconocido, cámara, similitud)
Multi-objeto	Captura y visualización en tiempo real de imágenes de vehículos, humanos, vehículos no motorizados, matrículas y resultados de comparación de rostros (registrado, desconocido, cámara, similitud)
Búsqueda inteligente	Hora, atributos, imágenes, matrículas
Acciones por alarma	Zumbador, envío de alarma, aviso de alarma, correo electrónico, salida de alarma, comparación simultánea de resultados, etc.
Recodificación	
Resolución	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
Modo grabación	Manual, por horario (normal, en continuo), evento
Activación de eventos	Detección de movimiento, perdida de vídeo, entrada de alarma, IVS
Reproducción y backup	
Reproducción sincronizada	16/9/4/1
Modo búsqueda	Hora/fecha, alarma, cuadrícula de imagen, evento
Modo backup	dispositivo USB, red, eSATA
Alarmas	
Alarma general	Detección movimiento, perdida de vídeo, entrada de alarma, salida de alarma
Análisis Inteligente (en la cámara)	Detección de fumadores, detección de humo e incendio, detección de foco de incendio, intrusión, cruce de línea simple, cruce de línea doble, merodeo, circulación en sentido contrario, estacionamiento ilegal, conteo de personas, detección inteligente de movimiento, entrada a zona, salida de zona, etc.
Alarma anomalías	Alarma de disco, conflicto dirección IP, red local desconectada

Análisis inteligente (en el NVR)	Detección de intrusión en 4 canales, compatible con la detección precisa de humanos y vehículos.
Acciones por alarma	Zumbador, notificación a app móvil, notificación emergente en el monitor, pantalla completa, correo electrónico, transferencia FTP, preset PTZ, salida de alarma, grabación
Red	
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Usuarios en remoto	8 usuarios
P2P	Sunell P2P, Web NAT
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Almacenamiento	
ANR	Soportado
Agrupación de discos	Soportado
RAID	RAID 0,RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Interfaces	
Interfaz HDD	8 interfaces SATA, hasta 16TB de capacidad en cada disco
Interfaz red	2 × puertos Ethernet RJ-45 auto-adaptativos 10/100/1000Mbps
eSATA	1 interfaz eSATA
HDMI	2
VGA	1
Audio entrada/salida	1/1
Alarmas entrada/salida	16/6
Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0, panel trasero: 2 × USB 3.0
Interfaz RS-485	1
Interfaz RS232	1
Botón reset	Botón reset incluido
Alimentación PoE	N/A
General	
Alimentación eléctrica	100 a 240VAC
Consumo eléctrico	< 15W (sin HDD)
Condiciones funcionamiento	-10°C a 50°C
Condiciones almacenamiento	Menos de 90% RH
Certificaciones	CE / FCC / NDAA
Dimensiones	440 × 426 × 111.5mm, rack 19" 2U
Peso neto	7.3kg. sin discos duros

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone SunView App, Software PC SunView

Contenido

• Grabador NVR Sunell

• Ratón

• Cable Ethernet

• Manual de instrucciones

• Cableado para conectar disco duro

• Alimentador