Ficha técnica JM Distech

SF-SW2016HIPOE-GMF-240

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW2016HIPOE-GMF-240 es el centro de mando que tu red de videovigilancia necesita para no conocer los cuellos de botella. Al ser un equipo íntegramente Gigabit, permite que el flujo masivo de datos de cámaras 4K o sistemas de reconocimiento facial se transmita con una limpieza absoluta. Su configuración de puertos no solo alimenta 16 dispositivos, sino que ofrece cuatro puertos de salida independientes (2 en cobre y 2 en fibra SFP), permitiéndote conectar el grabador y el router por cable mientras mantienes enlaces de fibra óptica listos para expandir la red a otros edificios.

Pero no solo es rápido, es un "fuertote" inteligente. Sus dos primeros puertos entregan Hi-PoE (60W), lo que significa que puedes conectar directamente esos domos PTZ motorizados que tanto consumen sin necesidad de inyectores adicionales. Además, incluye la tecnología PoE Watchdog, que actúa como un técnico invisible: si una cámara deja de responder, el switch la detecta y le da un "reinicio eléctrico" automático para que vuelva a la vida. Todo esto protegido por un chasis de acero robusto que asegura que el equipo trabaje fresco y en silencio las 24 horas del día.

• Switch de sobremesa

• 14 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps

• 2 Puertos Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000/2500Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• Soporta alimentación PoE hasta 240W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos	18x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000/2500Mbps
Características PoE	Hasta 240W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	40Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps < 16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	18 (Fo) x 45 (Al) x 430 (An) mm
Peso	2,65Kg

Contenido

• Switch HiPoE

• Cable AC

• Instrucciones de uso