## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC2122LB-ADF28KM-H

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 2 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con tecnología UMD y WDR real de 120 dB.

• Cámara IP | Gama Easy

• 2 MP(1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512GB

• PoE

• IP67

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | EasyBasic |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 MP (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux (Color) |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **DORI** | Detección 42 m Observación 16,8 m Reconocimiento 8,4 m Identificación 4,4 m |
| **FOV** | H= 112.9° V= 59.1° O= 121.2° |
| **Alcance Infrarrojos** | 30 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
| **Funciones inteligentes** | Detección de movimiento, Ultra Detección de Movimiento, alarma anti sabotaje, detección de audio, cruce de línea (basada en detección de cuerpo humano), intrusión (basada en detección de cuerpo humano). |
| **UMD (Ultra Motion Detection)** | Soporta |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 7 W PoE (IEEE802.3af) |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Sobretensión 4000V |
| **Dimensiones** | 166 (Al) x 63 (An) x 62 (Fo) mm |
| **Peso** | 390 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso