Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2228SB-ADF28KM-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Cuenta con tecnología Light Hunter que junto con el WDR real de 120 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 8 MP (3840x2160)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 80 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@30fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps
Tasa Third Stream	D1 (720*576)@30fps
Compresión	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 97º Vertical: 53º Diagonal: 126.1º
DORI	Detectar: 87 m Observar: 34.8 m Reconocer: 17.4 m Identificar: 8.7 m"
Iluminación mínima	Color: 0.002 lux (F1.0, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, detección de movimiento, ROI, Máscara privada, IR Inteligente
UMD (Ultra Motion Detection)	Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo.
Smart Intrusion Prevention (SIP) Prevención inteligente de intrusos	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	86 (Al) x 87 (An) x 245 (Fo) mm
Peso	820 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso