Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6634S-X33-VF

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Prime

• Velocidad hasta 300º/s

• Zoom óptico 33X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520) 30fps

• Lente varifocal 4.5~148.5mm

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG

• WDR 120dB

• Funciones inteligentes

• Smart Intrusion Prevention

• 1024 presets

• Salida de vídeo BNC

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Funciones inteligente	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida, conteo de personas, detección de audio.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 1°~90°
Velocidad	Horizontal: 2° ~ 200° /s, Vertical: 2° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 400° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset,
DORI	Detección 105,8 m Observación 42,3 m Reconocimiento 21,2 m Identificación 10,6 m
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Puerto serie	1 x RS485
Audio	1 entrada / 1 relay
Alarmas	7 IN / 2 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Integración compatible	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 16W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / IK10
Dimensiones (sin soporte)	297 mm (Al) x 218 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	4070 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Intrucciones de montaje