Ficha técnica JM Distech

UV-UTP6-500-BC24AWG-DCA-R-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

Esta bobina de 500 metros de cable UTP de Categoría 6 de Uniview está diseñada para ofrecer un rendimiento superior en redes de interior, garantizando una transmisión de datos estable y fluida. Fabricado con conductores de cobre puro (OFC) al 100% y un diámetro de 24 AWG, asegura una baja resistencia eléctrica ($\leq 95\ \Omega/km$) y una integridad de señal óptima. Su estructura interna incluye una cruceta separadora que minimiza las interferencias entre pares, mientras que su cubierta LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos) en color blanco proporciona una capa extra de seguridad ante incendios.

En términos de seguridad y fiabilidad, este cable destaca por cumplir con la exigente certificación CPR Dca-s2, d2, a2, lo que lo hace apto para su instalación en edificios públicos y entornos profesionales. Se suministra en una práctica caja de cartón que facilita el desenrollado sin nudos e incluye un hilo de desgarro para una terminación más rápida y limpia. Con aislamiento de HDPE y materiales de alta calidad, es la solución profesional ideal para infraestructuras de red que no permiten compromisos en su durabilidad.

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 500 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 24 AWG-0,53mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: Dca-s2,d2,a2

• Se suministra en caja de cartón

• Color blanco

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 6
Longitud	500 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 24AWG 0.53±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.21+0.03mm Diámetro: 0.95±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 5.7±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Blanco
Hilo de desgarro	Si
Cruceta separadora	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Dca-s2,d2,a2
Temp.de funcionamiento	-20°C~75°C
Embalaje	Caja de cartón
Dimensión del embalaje	450 x 200 x 380mm

Contenido

• Bobina cable UTP6 de 500m