Ficha técnica JM Distech

ZK-PROBG3030L-BOOM

Marca: ZKTECO

Descripción

Las barreras de parking son sistemas de control de acceso diseñados para restringir y gestionar el paso de vehículos. Están formadas por un mueble que aloja el motor y el mecanismo de accionamiento, junto con una pluma que puede ser recta, telescópica o acodada según las necesidades de la instalación. Se integran fácilmente con sistemas de control de acceso como controladoras y lectores, cámaras LPR (reconocimiento de matrículas) y videoporteros, permitiendo una gestión segura y automatizada de entradas y salidas.

• ZKTeco

• Barrera para parking

• Brazo recto de 3 metros con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones

• Apertura a izquierdas

• Indicadores LED incluidos también en el mueble

• Servomotor: 5.000.000 de ciclos sin mantenimiento

• Velocidad de operación regulable

• Apertura de emergencia

• Reconocimiento de colisiones

• Paso de vehículos regulable

• Soporta batería de respaldo

• Bajo consumo energético

• Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

• Apta para exterior

• Incluye dos mandos a distancia para control remoto

• Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione

• No mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua para evitar deterioro del mecanismo

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-PROBG-BOOM130-L
Tipo de brazo	Brazo recto
Longitud del brazo	3 m
Características	LEDs indicadores de estado Tira de goma anticolisiones
Material	Aleación de aluminio
Acabado	Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas
ZK-PB-PROBG3030L-LED	
Marca	ZKTeco
Modelo	PB-PROBG3030L-LED
Indicador LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Servomotor
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
Distancia de control remoto	≥ 30 m Admite hasta 16 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +75 ºC
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo recto de 3 m)
Máxima velocidad de operación	0.9 s
Material del poste	Acero con tratamiento de pintura en polvo
Dimensiones	1000 (Al) x 360 (An) x 330 (Fo) mm
Peso	48 kg
Protección	Apta para exterior

Contenido

- Barrera para parking
- Brazo recto
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- 2 x mando a distancia
- 2 x llave de seguridad