Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-P2G-M3F4D-EU

Marca: UNIARCH

Descripción

• Cámara IP PT

• Permite tener conexión 4G

• Panel solar incluído

• 1/3.0" CMOS

• 3 Megapíxel

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima 0.001 Lux / 0 Lux con luz suplementaria

• IR alcance 30 m

• Luz blanca alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseTX

• Frecuencia 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41

• 4G NanoSIM

• Panel solar: 5V/1A 5W

• Capacidad batería 10 Ah

• Rango PTZ 0~345º

• AOV: Always On View, la cámara entra en reposo mientras no haya eventos, de esta manera el consumo de batería será menor, pero no se pierde ningún detalle en la visualización o grabación

• Micrófono y altavoz incorporados

• MicroSD 512 GB

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3.0” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente fija	4 mm
DORI	62.1 m (D),24.8 m (O), 12.4 m (R), 6.2 m (I)
Ángulo de visión	87.5º (H), 46.3º (V), 92.4º(D)
Tasa Main Stream	3MP (2304x1296)@15fps 720P (1280x720)@15fps D1 (720*576)@15fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.001Lux (F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz suplementaria
Alcance luz suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Funciones de detección	Ultra Motion Detection (UMD) Detección de movimiento generada por personas y/o vehículos.
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Compresión de audio	G.711U, G.711A
4G estándar de red	LTE-FDD, LTE-TDD
Frecuencia de red 4G	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41
Tipo de sim	NanoSIM
Acceso remoto	APP, Uniarch client
Panel Solar Voltaje de salida	5 V
Panel Solar Corriente de salida	1 A
Panel Solar Potencia salida	5 W
Consumo	Máximo 4.0W Modo AOV: 100mW
Temp. funcionamiento	0º C ~ 50º C
Botón de reset	Soporta
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	Ø118 (An) x 170 (Fo) x 263 (Al) mm
Peso	1060 g

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIARCH
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Panel solar