Ficha técnica JM Distech

UV-NVR502-16E-IM-G

Marca: UNIVIEW

Descripción

Grabador de la gama Prime ofrece 16 canales IP, resolución hasta 32MP y compresión Ultra265 para máxima eficiencia. Destaca por su innovadora función SeekFree, que permite buscar vídeos mediante lenguaje natural: escribe lo que necesitas y obtén resultados en segundos. Incluye AcuSearch para búsquedas por imagen, salidas HDMI 4K y VGA, espacio para 2 HDD de hasta 16TB, tecnología ANR, compatibilidad con LPR y reconocimiento facial, todo gestionable desde interfaz web, CMS, app móvil y P2P.

• NVR para cámaras IP gama Prime

• 16 CH

• SeekFree: Búsqueda de vídeos a partir de lenguaje natural. Escribe lo que quieras buscar y en cuestión de segundos tendrás resultados de tu objetivos en todas las cámaras

• AcuSearch: Búsqueda de vídeo a partir de imágenes, tanto en vivo como en grabaciones. Realiza búsquedas en tus grabaciones a partir de encerrar tu objetivo en un recuadro

• Ancho de banda soportado 192 Mbps AI apagado

• Resolución máxima 32 Megapíxel

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Alarmas 4 Entradas / 1 Salida

• Búsqueda por imagen

• Funciones inteligentes

• VCA

• Compatible con cámaras LPR

• Reconocimiento Facial

• Tecnología ANR

• Salida HDMI 4K y VGA

• Espacio para 2HDD de hasta 16TB

• P2P

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Gama	Prime
Entradas para cámaras IP	16 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 2 VGA
Resolución display	HDMI: 4K (3840×2160)/30 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Ancho de banda entrante	192Mbps
Ancho de banda saliente	192Mbps
Grabación Main Stream	32 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes por cámara IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Detección de humanos / vehículos y vehículos de dos ruedas sobre Cruce de línea, Intrusión en área, Entrada de áreas y Salida de área. UMD (Ultra Motion Detection): Detección de movimiento avanzada basada en la clasificación de humano y vehículo. Detección de temperatura: Detección de fuego, detección de humo, medición de temperatura, detección de humo de cigarro. Conteo de personas: Aforo de personas y conteo de personas dentro de un área Otras funciones: Metadatos de vídeo y monitorización de tráfico con cámaras LPR.
Funciones inteligentes por el NVR	SIP: Hasta en 16CH
SeekFree	Soporta Haz búsquedas de vídeo utilizando lenguaje natural.
AcuSearch	Soporta
Búsqueda VCA	Búsqueda de vehículos, vehículos no motorizados, reportes de conteo de personas, mapa de calor
Listas de vehículos	Hasta 5 listas con hasta 25.000 imágenes en total
Función POS	Soportada
Alarmas generales	Detección de desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, autotracking, tamper, pérdida de vídeo, entrada de alarma o audio
Alarmas	4 Entradas / 1 Salida
Función ANR	SI
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	Panel frontal: 1 x USB 2.0 Panel trasero: 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M(Ethernet)
Fuente de Alimentación	DC 12V Consumo de energía: ≤ 25W
Dimensiones	380 (An) × 322.4 (Fo) × 53 (Al)
Peso	1.87kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación