Ficha técnica JM Distech

ZK-KR612E

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP64.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM y contraseña

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IP64

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	ACC-ER-KR612E
Distancia de lectura	Hasta 10 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz) y teclado
Salidas	Wiegand OUT 26/34 bits | PIN 8 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 6 ~ 14 V / 70 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP64
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	86 (An) x 86 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	50 g

Contenido

• Lector de acceso ZKTeco

• Material de montaje