Ficha técnica JM Distech

DS-2CE10DF3T-FS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 2 MPx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz blanca

• Alcance luz blanca 20 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	TVI: 1080P@25/30fps, CVI: 1080P@25/30fps, AHD: 1080P@25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98º (H), 52º (V), 116º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux con luz blanca alcance 20 m ColorVu: imagen a color 24 horas
Día / Noche	Color
Iluminación suplementaria	Luz blanca alcance 20 m
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 3DNR, Smart Light, Efecto espejo
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	65.2 mm (Al) x 68.4 mm (An) x 161,1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	388 g

Contenido

- Cámara Bullet 4en1 Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso