## Ficha técnica JM Distech

# DS-K1T670MX-WB

Marca: HIKVISION

## Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 7" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: función como placa de videoportero.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta MF, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 7" TFT a color táctil

• Capacidad 6.000 caras, 50.000 tarjetas y 150.000 registros

• Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing

• Módulo periférico con botón físico de llamada

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

• Apto para exterior IP65

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-K1T670MX-WB |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 6.000 caras y 50.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 150.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, tarjeta, PIN y/o combinaciones Identificación de hasta 5 personas a la vez mediante reconocimiento facial |
| **Tarjeta de proximidad** | MF (13.56 MHz) |
| **Pantalla** | 7" LCD TFT táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 600 x 1024 |
| **Cámara** | 2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial |
| **Tiempo de verificación de reconocimiento facial** | < 0.2 seg |
| **Precisión de reconocimiento facial** | > 99% |
| **Distancia de reconocimiento facial** | 0.3 m hasta 3 m |
| **Comunicación** | TCP/IP, RS485 y Wiegand Frecuencia inalámbrica: 433 MHz |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma |
| **Audio** | Audio bidireccional |
| **Funciones especiales** | Funcionamiento como videoportero Entrada USB para conexión de módulo periférico Módulo periférico con botón físico de llamada |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 118 (An) x 234 (Al) x 27 (Fo) mm |
| **Peso** | 570 g |

## Contenido

- Dispositivo biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Módulo periférico de llamada