Ficha técnica JM Distech

DS-K1T809MWX

Marca: HIKVISION

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

• Hikvision

• Lector autónomo de control de acceso

• Identificación por tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones

• Capacidad 1.000 usuarios y 5.000 tarjetas

• Comunicación WiFi (sólo para configuración mediante modo AP) y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Uso autónomo sin software ni APP

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	DS-K1T809MWX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.000 usuarios y 5.000 tarjetas Hasta 1 contraseña numérica
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Comunicación	WiFi y Wiegand Conexión WiFi sólo para configuración mediante modo AP
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	1 x salida de timbre
Software	Uso autónomo sin software (configuración en local en el equipo o mediante modo AP)
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Dimensiones	48 (An) x 151 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	220 g

Contenido

- Dispositivo de control acceso Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso