Ficha técnica JM Distech

MS-C4441-X36RPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 36X Speed Dome

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 MP (2688x1520)

• Lente de 5.7mm.~205.3mm.

• Iluminación mínima 0.002 Lux@F1.4, 0 Lux con IR

• IR Alcance 300m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (140dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 1TB

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP66

Especificaciones

Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux@F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON
WDR	140dB Super WDR
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Lente	5.7mm~205.3mm, zoom óptico 36X
FOV	H63°~H2.2° / D69°~D2.5° / V38°~V1.2° (5.7~205.3mm)
Control enfoque	Auto/Semi-auto/Manual
Control Iris	Auto
Rango giro/velocidad giro	360° continuo / velocidad giro manual: 0.1°~250°/s, velocidad giro preset: 250°/s
Rango inclinación/velocidad inclinación	-5°~90° (Auto Flip) / velocidad inclinación manual: 0.1°~160°/s, velocidad inclinación preset: 200°/s
Zoom proporcional	Soportado
Número presets	300
Patrullas	8 patrullas, hasta 48 presets por patrulla
Patrones	4 patrones
Auto tracking	Soportado
Memoria apagado	Soportado
Otras funciones	Auto Scan, Auto Home, congelado de preset, posicionamiento 3D, límites PTZ, Posición inicial
Iluminación Infrarroja	300 m
Angulo IR	Auto/manual
Interfaz Ethernet	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Conexiones audio	1 entrada / 1 salida
Conexiones alarma	4 entradas / 2 salidas
Interfaz RS485	Soportado
Resolución máxima	4 MP (2688x1520)
Tasa Main Stream	60Hz: 60fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 50fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240), 60Hz: 15fps@(1920x1080) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240), 50Hz: 15fps@(1920x1080)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Privacidad	Hasta 8 áreas (área enmascarada y área en mosaico son opcionales)
ROI	Hasta 8 Áreas
Mejora de imagen	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur

Almacenamiento en red	NAS (soporta NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
Análisis de vídeo	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección atributos	Simultáneamente detecta hasta 5 objetos y captura humanos y vehículos en tiempo real. Reconoce atributos incluyendo color de la ropa superior e inferior, casco, y tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión y patinete eléctrico)
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra
Conteo de objetos e informes	Cuenta el número de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Evento básico	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Acciones por evento	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Compatibilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M), API
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / AC 24V / DC 24V / 3A±10%
Consumo	Max.: 24.5W (DC 12V), 26.8W (PoE)
Calefactor	Soportado
Limpiaparabrisas	Opcional
Protección descargas	6KV
Dimensiones	Φ205mm. x 308mm.
Peso	4Kg.
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B)
Seguridad	CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Medio ambiente	CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)
Grado de protección	IP66

Contenido

- Cámara IP AI 36X Speed Dome
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación