Ficha técnica JM Distech

SW64HIPOE-2AZCXF-60

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

El SW64HIPOE-2AZCXF-60 representa la nueva generación de conmutación para entornos que han superado las limitaciones del Gigabit convencional. Su arquitectura destaca por integrar 4 puertos de acceso Multi-Gigabit (2.5 Gbps) con soporte PoE+, lo que permite exprimir al máximo el rendimiento de dispositivos de última hornada sin saturar la interfaz física. La joya de su conectividad es el puerto de enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps, que proporciona un canal troncal de altísima capacidad para conectar el switch directamente al núcleo de la red o a servidores de almacenamiento, garantizando una latencia mínima y una tasa de transferencia sin precedentes en su segmento.

A pesar de su potencia, el equipo mantiene una filosofía de uso simplificada (Unmanaged) pero con inteligencia de hardware integrada. Cuenta con la función AI PoE (Watchdog), un mecanismo proactivo que monitoriza el estado de los dispositivos conectados y restablece automáticamente la alimentación en caso de detectar una caída de servicio. Además, su modo de PoE Extendido permite alcanzar distancias de hasta 250 metros, ideal para despliegues de cámaras perimetrales. Todo el sistema está alimentado por una fuente interna de rango completo, protegida contra sobretensiones de 4 kV, lo que asegura una instalación limpia y una fiabilidad técnica absoluta en entornos de trabajo continuo.

• Switch de sobremesa

• 4 puertos PoE+ 30W RJ45 Multi-Gigabit 2,5Gbps/1Gbps + Uplink Rj45 Multi-Gigabit 2,5Gbps/1Gbps + Uplink SFP+ 10Gbps

• Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos

• PoE Watchdogs

• PoE Extends

Especificaciones

Características PoE	Hasta 65W en total para todos los puertos Puertos 1~4 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at
Distancia de transmisión	100 metros
Ancho de Banda	45Gbps
Tabla MAC	4K
AI PoE	PoE Watchdog - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
PoE Extendido	hasta 250 metros
Alimentación	Toma Trasera 100~240V
Protecciones	4KV contra Rayos
Temperatura de funcionamiento	0° C ~ 40° C
Dimensiones	118 (Fo) x 44 (Al) x 200 (An) mm
Peso	0,25 Kg

Contenido

• Switch PoE

• Cable AC

• Instrucciones de uso