Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6624SR-X33-VD2A

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo PTZ. Una lente varifocal motorizada de 4~148.5 mm. Cuenta con Wise-ISP para tener visualización en ambientes de baja luminosidad. Tiene analíticas SIP y seguimiento automático basado en vehículos y/o personas. Adicionalmente, puede hacer conteo de personas.

• Cámara IP PTZ

• Gama Prime

• Velocidad hasta 200º/s

• Zoom óptico 33X

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520) 30fps

• Lente varifocal 4.5~148.5mm

• Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• Smart IR Alcance 200 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG

• WDR 120dB

• AutoTracking

• Conteo de personas

• 1024 presets

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• IR CUT

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salida

• Audio 1 Entrada

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.002 Lux (color)
Wise-ISP	Soporta Cuenta con el chip Wise-ISP que permite visualizar imágenes a color en ambientes de muy baja luminosidad.
Iluminación infrarroja	200 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 25W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	390.2 mm (Al) x 226.7 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5350 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Intrucciones de montaje