Ficha técnica JM Distech

DS-K1T323EBWX-E1

Marca: HIKVISION

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como biometría con reconocimiento facial.

Funciones avanzadas configurables: salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar) y función como placa de videoportero.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta EM, reconocimiento facial, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams) y/o combinaciones

• Pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 1.000 caras, 3.000 tarjetas y 150.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Botón físico de llamada

• Salida de 12 V para cerradura

• Cámara con tecnología anti-spoofing

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

• Apto para exterior IP65

• PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Modelo	DS-K1T323EBWX-E1
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.000 caras y 3.000 tarjetas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Resolución de pantalla	240 x 320
Cámara	2 Mpx
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.3 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Comunicación	TCP/IP, WiFi y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero Botón físico de llamada Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Dimensiones	52 (An) x 135 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	220 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso