Ficha técnica JM Distech

NVS-SMARTDIMMER

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Módulo regulador WiFi para 1 línea de iluminación

• WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n

• Hasta un máximo de 10A

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Función de temporizador

• Ahorro de energía y protección del medioambiente

• Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

TModelo	NVS-SMARTDIMMER
Gama	Smart Home
Comunicación	Conexión a router WiFi para comunicación a través de internet con app móvil Bluetooth para auto-configurado rápido en la aplicación
Conexionado	Entrada de alimentación con cable de fase (L) y neutro (N) Salida para control de la lámpara Salida de control para mantener el mecanismo de regulador de intensidad existente
Características	Control remoto de la línea de iluminación o incluso la eléctrica Temporizador y programación por calendario o con escenarios inteligentes
Modo s de funcionamiento	Alimentación N+L Mantiene el interruptor regulador de intensidad ya existente Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94) Los relés reguladores permiten ajustar el brillo de las luces LED diseñadas con tecnología de atenuación de rectificador controlado por silicio (SCR) y de las luces incandescentes convencionales
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Gestión manual	Botón integrado en el cuerpo del módulo (vinculación / encendido-apagado) Pulsador manual de pared a través de la conexión cableada
Configuración Inicial	Auto-añadido mediante Bluetooth
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz de largo alcance No compatible con redes WiFi de 5GHz debido a su menor alcance
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth
Seguridad y Privacidad	Notificación de pérdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / alojamiento en servidores europeos
Carga máxima soportada	Potencia 150 W / Corriente hasta 10 A Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94)
Alimentación	AC 100-240 V / Consumo en reposo < 0.5 W
Dimensiones / Peso	42 x 42 x 21 mm / 35g

Contenido

- Módulo regulador de intensidad Inteligente
- Manual de usuario