Ficha técnica JM Distech

UTP6A-FLEX-05P

Marca: SAFIRE

Descripción

La gama flexible de latiguillos de red Safire, es idónea para Instalaciones de alta densidad y orden en racks.

Este cable de red ultrafino, con conductores de cobre puro, está diseñado para optimizar el espacio en racks y paneles de parcheo, permitiendo tendidos muy compactos y una gestión de cableado limpia gracias a su reducido diámetro.

Máximo rendimiento 10G en interior. Al cumplir la categoría 6A UTP, ofrece un enlace estable hasta 10 Gigabit, ideal para enlaces de alta capacidad en CPDs, armarios de comunicaciones y troncales internas donde se requiere gran ancho de banda.

Conectividad profesional asegurada. Incorpora conectores RJ-45 Cat6A UTP en ambos extremos y esta sometido a prueba 100% eléctrica en fábrica, garantizando continuidad, pinout correcto y reducción de fallos en servicio y en tareas de mantenimiento.

Flexibilidad superior con chaqueta TPE. La cubierta exterior en TPE proporciona una gran flexibilidad y resistencia mecánica, facilitando el trabajo en espacios muy reducidos, radios de curvatura ajustados y entornos donde se manipula el cableado con frecuencia.

Orientado a entornos críticos. Es un articulo pensado para técnicos que necesitan patch cords finos, fiables y fáciles de manejar en instalaciones profesionales, donde la densidad de puertos, la organización y la estabilidad de la red son prioritarias.

- Safire
- Cable UTP flexible
- Ethernet
- Conector RJ45
- Categoría 6A
- Cubierta TPE
- 0,5 m

Especificaciones

Especificación	Categoría 6A
Apantallamiento	U/UTP
Composición	4 pares trenzados AWG32 - BC
Cubierta exterior	TPE (elastómero termoplástico)
Conector datos	RJ45
Color cable	Morado

Contenido

- Cable UTP Flexible 0,5 m