Ficha técnica JM Distech

XS-IPB026A-5ESW-DL

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP

• 1/2.7” Progressive CMOS

• 5 Megapixel (2880×1620)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.007 lux@F1.6 (Color), 0.0007 lux@F1.6 (B/W), 0 lux con iluminación

• IR Alcance 30m

• Luz Blanca Alcance 30m

• Micrófono integrado

• Compresión H.265+/H.265/H.264/MJPEG

• Detección de movimiento

• DWDR

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wifi6 IEEE 802.11b/g/n

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS (DMSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880×1620)
Lente	2.8 mm
Campo de Visión (FOV)	H: 104°; V: 56°; D: 124°
Tasa Main Stream	2880×1620@(1–25/30 fps)
Tasa Sub Stream	640×360@(1–25/30 fps)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 kbps–6144 kbps
Iluminación	Alcance Luz Blanca 30 m Alcance IR 30 m
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.6 (Color) 0.0007 lux@F1.6 (B/W) 0 lux con iluminación
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	1 Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (S, G, T), CGI
Alimentación	DC 12 V / 4.3 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Dimensiones	75 mm (Al) x 83.3 mm (An) x 172.4 mm (Fo)
Peso	300 g
Material	Metal + Plástico

Contenido

- Cámara IP X-SECURITY
- Material de Instalación
- Instrucciones de uso