Ficha técnica JM Distech

DS-KB2422T-IM(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 1 salida de relé para poder gestionar hasta 1 puerta.

Los equipos de 4 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos), permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

• Hikvision

• Videoportero 4 hilos analógico con cámara HD TVI

• Plug & Play

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión 4 hilos

• Monitorización remota a través de monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK08

Especificaciones

Modelo	DS-KB2422T-IM(B)
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Sensor de imagen	HD TVI IR
Ángulo de visión	H: 117º, V: 70º, D: 141º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x salida de relé
Entradas	1 x 4 hilos
Comunicación	4 hilos
Alimentación	DC 12 V / 330 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Aleación de aluminio Antivandálico IK08
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	145 (Al) x 55 (An) x 24 (Fo) mm
Peso	200 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso