Ficha técnica JM Distech

DS-KV6124-E1

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea, con salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar). Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física numérica permite llamar de forma sencilla a los usuarios, así como introducir códigos PIN para el acceso.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 4 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP y RS485

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas MF

• Botonera táctil numérica

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Llamada a la APP con monitor sin conexión P2P o sin monitor

• Desbloqueo de puerta remota

• LED de estado de llamada

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

• Gama TalkVu

Especificaciones

Modelo	DS-KV6124-E1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	4 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 150º, V: 75º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz y PIN Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botón mecánico de llamada y botonera táctil numérica
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485, 1 x DC 12 V / 1 A
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Alimentación	DC 12 V / 1.2 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	164 (Al) x 69 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	270 g
Gama	TalkVu

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso