## Ficha técnica JM Distech

# FIBRA-LINESUPPLY-75W-B

Marca: AJAX

## Descripción

• Ajax Fibra

• Módulo para la alimentación adicional de las líneas Fibra

• Protocolo Fibra

• Certificado grado 3

• Bidireccional

• Amplía el alcance de la línea de bus hasta 2000 m

• 1 línea de entrada y 2 líneas de salida

• Permite instalarlo en cualquier punto del bus

• Hasta 10 LineSupply por bus

• Conector para una batería de 12 V

• Alimentación principal a 230 VAC

• Conector para tamper

• Potencia de salida de 75 W

• Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Grado de seguridad** | Grado 3 |
| **Distancia de transmisión** | Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5) |
| **Conexión bus** | Cable de 4 hilos |
| **Tamper anti-apertura** | Disponible (conectado a la carcasa) |
| **Número de líneas de salida** | 2 |
| **Número de líneas de entrada** | 1 |
| **Alimentación principal** | 230 VAC |
| **Batería de respaldo** | Conector para batería de 12 VDC con una capacidad de 7 a 18 Ah |
| **Potencia de salida** | 30 W por salida del bus Fibra y 15 W para la batería de respaldo. Total de 75 W de potencia de salida. |
| **Módulos por bus** | Hasta 10 módulos por bus |
| **Ventilación** | Sistema de ventilación pasiva |
| **Protección** | Contra sobretensiones y cortocircuitos |
| **Alimentación** | AC 110~240 V, 50/60 Hz |
| **Compatibilidad** | Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G) |
| **Carcasas compatibles** | FIBRA-CASE-C260-W y FIBRA-CASE-D430-W |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ 40 ºC |
| **Dimensiones** | 85 (Al) x 160 (An) x 53 (Fo) mm |
| **Peso** | 456 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Módulo para la alimentación adicional del bus
- Manual de instrucciones
- Material de montaje