Ficha técnica JM Distech

POE,LAS60-57CN-RJ45,60W

Marca: HIKVISION

Descripción

Potencie sus dispositivos Hikvision de alta demanda con este inyector Hi-PoE, diseñado para transmitir energía y datos sobre un único cable con total estabilidad. Esta solución avanzada elimina la necesidad de fuentes locales en domos motorizados PTZ o cámaras avanzadas. Su propuesta de valor optimiza el rendimiento del cableado estructurado, disminuyendo drásticamente los costes de instalación.

Técnicamente, cuenta con puertos Gigabit Ethernet autoadaptativos que aseguran un flujo de información rápido y sin cortes. Su chasis robusto de interior ha sido desarrollado para garantizar una óptima disipación térmica en cualquier espacio técnico. Físicamente proporciona una gran sensación de seguridad, protegiendo al hardware conectado frente a variaciones de voltaje en la línea.

• Hikvision Inyector Hi-PoE de alta calidad.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Soporta distancias máximas de hasta 100 metros.

• Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.

• Sistema interno estabilizado y protegido.

• Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt

Especificaciones

Tipo de producto	Inyector PoE
Código de fabricante	POE,LAS60-57CN-RJ45,60W
Interfaz de red	Entrada / Salida RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3af/at/bt
Potencia de salida máxima	60 W
Voltaje de salida PoE	DC 54 V a 57 V
Voltaje de entrada AC	120 V AC / 230 V AC
Alcance máximo de transmisión	100 metros
Formato de instalación	Montaje de interior / sobremesa
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ 60°C
Dimensiones físicas	37 x 70.8 x 185 mm
Peso neto del producto	473 g
Cable de alimentación	No incluido

Contenido

• 1x Inyector PoE+ / Hi-PoE LAS60-57CN-RJ45

• 1x Manuales e instrucciones