Ficha técnica JM Distech

DS-3WF02C-5AC/OV3

Marca: HIKVISION

Descripción

Los radioenlaces Hikvision ofrecen soluciones inalámbricas robustas y fiables para la transmisión de datos a largas distancias, reduciendo la complejidad y los costos asociados con el cableado tradicional. Son especialmente adecuados para instalaciones de videovigilancia y sistemas de seguridad que requieren flexibilidad, alta capacidad de transmisión y fácil escalabilidad. Se integran fácilmente con sistemas de gestión centralizada de videovigilancia, lo que permite un monitoreo y control centralizados de la red inalámbrica.

• Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ

• IP55 , apto para exteriores

• Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace

• Permite conexiones a 867 Mbps para 5 GHz

• Tecnología MIMO con antenas direccionales 12 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: 35°, vertical: 35°- Rango de temperatura de -30 a 65 ºC

• Conexión hasta 5 km

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Modo de Operación	Punto a Punto / Punto - Multipunto (Hasta 4 CPE)
Frecuencias	5.15GHz – 5.85 GHz
Distancia	Hasta 5 km en condiciones ideales
Potencia máxima de transmisión	158.49 mW (22 dBm)
Antena integrada	12 dBi Dual direccional
Puertos	2 x 10/100/1000 Base-T RJ45
Gestión	Web, iVMS-4200, HCP
Alimentación	Modo AP: LAN1 802.3af/at PoE IN Modo CPE: LAN1 passive PoE IN, LAN2 802.3 af PoE OUT
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Dimensiones	57,87 ×187.87 ×90,8 mm
Peso	260 g

Contenido

• 1x DS-3WF02-5AC/O

• 1x Inyectores PoE Pasivo

• Instrucciones