Ficha técnica JM Distech

DS-KD9203-ME6

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su pantalla de 4.3" permite mostrar el directorio de los usuarios a los que llamar, junto con su teclado numérico, para introducir códigos PIN para el acceso.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos

• Apto para hasta 500 apartamentos

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP y RS485

• Lector de tarjetas MF, reconocimiento facial y contraseña

• Pantalla 4.3" TFT a color

• Botonera física de llamada

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje encastrado

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	DS-KD9203-ME6
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 70º, V: 118º, D: 132º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta MF 13.56 MHz y PIN Hasta 10.000 usuarios, 5.000 caras y 50.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	4.3" LCD TFT a color
Resolución pantalla	800 x 480
Teclado	Botonera física de llamada
Salidas	2 x relé para cerradura
Entradas	4 x alarma (2 x botón de salida / 2 x sensor de puerta), 1 x RS485, 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	373 (Al) x 124 (An) x 44 (Fo) mm
Peso	1471 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Soporte de encastrar