## Ficha técnica JM Distech

# DS-KH2230T(B)

Marca: HIKVISION

## Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla de 7" y botones físicos que facilitan la operación por parte del usuario.

Los equipos de 4 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos), permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

• Hikvision

• Pantalla TFT para videoportero de 7" a 4 hilos analógico

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 2 entradas de 2 hilos, 2 salidas de 2 hilos y 1 entrada de cámara analógica

• Extensión múltiple de pantallas

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Color blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-KH2230T(B) |
| **Sistema operativo** | Sistema operativo analógico embebido |
| **Tipo de pantalla** | TFT de 7" a color |
| **Resolución de pantalla** | 1024 x 600 |
| **Modo de operación** | 4 botones físicos |
| **Entradas** | 2 x 4 hilos para placas exteriores, 1 x cámara analógica |
| **Salidas** | 2 x 4 hilos para monitor interior |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados |
| **Conexión** | 4 hilos analógico |
| **Alimentación** | DC 12 V / 420 mA máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +50 ºC |
| **Dimensiones** | 178 (Al) x 132 (An) x 19 (Fo) mm |
| **Peso** | 335 g |
| **Color** | Blanco |

## Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso