Ficha técnica JM Distech

DS-KIS212

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología 4 hilos analógico

• Kit formado por: DS-KB2412T-IM placa exterior de videoportero para superficie con cámara HD TVI y DS-KH2230T monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y botonera física

• Instalación Plug & Play

• Permite añadir hasta 2 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH2230T
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Tipo de pantalla	TFT de 7" a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	4 botones físicos
Entradas	2 x 4 hilos para placas exteriores, 1 x cámara analógica
Salidas	2 x 4 hilos para monitor interior
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Conexión	4 hilos analógico
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	178 (Al) x 132 (An) x 19 (Fo) mm
Peso	335 g
Color	Blanco
DS-KB2412T-IM	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2412T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Sensor de imagen	HD TVI IR
Ángulo de visión	H: 130º, V: 70º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x salida de relé
Entradas	1 x 4 hilos
Comunicación	4 hilos
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos)
Grado de protección	Apto para interior
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	136 (Al) x 51 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Soporte de superficie
- Monitor interior Hikvision
- Cable de 5 metros de 4 hilos
- Alimentador