Ficha técnica JM Distech

DS-KV7023EY-IME2

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Los equipos de 2 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos) y distribuidores, permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

Su botonera física numérica permite llamar de forma sencilla a los usuarios, así como introducir códigos PIN para el acceso.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero 2 hilos HD con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Lector de tarjetas MF y contraseña

• Monitorización remota a través de APP móvil Hik-Connect o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• LED de estado de llamada

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

• Superficie de acero inoxidable antivandálico IK08

Especificaciones

Modelo	DS-KV7023EY-IME2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 135º, V: 85º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz y contraseña Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botón mecánico de llamada y teclado numérico
Salidas	2 x relé para cerradura (1 con DC 12 V / 300 mA), 1 x RS485
Entradas	2 x entradas auxiliares (botón de salida, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect Modo AP WiFi para configuración
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos HD
Alimentación	DC 48 V con hub 2 hilos HD DS-KAD7060EY / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Plástico y acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	165 (Al) x 95 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso