Ficha técnica JM Distech

DS-KV7413EY-IME2

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

Los equipos de 2 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos) y distribuidores, permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

Su botonera física numérica permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero 2 hilos HD con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización remota a través de APP móvil Hik-Connect o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• LED de estado de llamada

• Montaje en superficie

• Etiqueta de personalización con LED

• Apto para exterior IP65

• Superficie de acero inoxidable antivandálico IK08

• Botones de llamada intercambiables (no incluidos) para convertirlo en 2 apartamentos (DS-KABV7413-MBUTTON2) o 4 apartamentos (DS-KABV7413-SBUTTON4)

Especificaciones

Modelo	DS-KV7413EY-IME2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 135º, V: 85º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura (1 con DC 12 V / 300 mA), 1 x RS485
Entradas	2 x entradas auxiliares (botón de salida, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect Modo AP WiFi para configuración
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos HD
Alimentación	DC 48 V con hub 2 hilos HD DS-KAD7060EY / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Plástico y acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	165 (Al) x 95 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso