Ficha técnica JM Distech

UV-ADU8806-E

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Decodificador IP

• Gama Easy

• 6 Salidas HDMI hasta 4K

• Entradas 2*HDMI hasta 4K

• Capacidad de decodificación hasta 32 MP

• H.265

• 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• Audio I/O 2/2

• Alarmas I/O 4/4

Especificaciones

Canales de salida	6 canales HDMI
Cámaras IP compatibles	ONVIF
Audio bidireccional	2 entradas / 2 salidas
Entradas de vídeo	2*HDMI
Formato de flujo de video	H.265/ H.264 / MPEG4
Pantalla dividida	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16
Backup externo	2*USB3.0
Capacidad de decodificación	H.265: 2 × 8K@60/ 6 × 8K@30/ 24 × 12MP@20/ 24 × 4K@30/ 96 × 1080P@30/ 192 × 720P@30/ 384 × D1@30 H.264: 2 × 8K@60/ 4 × 8K@30/ 20 × 12MP@20/ 20 × 4K@30/ 80 × 1080P@30/ 160 × 720P@30/ 384 × D1@30
Alarmas	4/4
Comunicación	RS485 / RS232
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000M
Alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones / Peso	440 (An) x 343.9 (Fo) x 48 (Al) mm / 3.773 Kg

Contenido

• Decodificador Uniview

• Cable de tierra

• Cable de alimentación

•