Ficha técnica JM Distech

DS-3E0106P-E/M(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0106P-E/M(B) es un switch PoE no gestionado diseñado para optimizar infraestructuras de videovigilancia y redes de oficina con requisitos de energía moderados. A diferencia de los modelos estándar de 5 puertos, este dispositivo incorpora dos puertos Uplink dedicados, lo que permite una cascada de red más flexible o la conexión simultánea a un NVR y a un router sin sacrificar puertos PoE. Su tecnología de transmisión extendida permite llevar datos y alimentación hasta 250 metros en cables de categoría 6, eliminando la necesidad de costosos extensores en instalaciones perimetrales.

Construido con una carcasa metálica de grado industrial, el switch garantiza una disipación de calor pasiva superior, operando de forma silenciosa y fiable en entornos exigentes. La protección de 6 kV contra rayos asegura que tanto el equipo como las cámaras conectadas permanezcan a salvo de picos de tensión. Es una solución Plug-and-Play de bajo mantenimiento, ideal para instaladores que buscan una conectividad robusta, eficiente y lista para un despliegue inmediato en sistemas de seguridad IP.

• Switch de sobremesa Hikvision

• 4 puertos PoE + 2 puerto Uplink (RJ45)

• Velocidad 10/100 Mbps

• Hasta 45W en total para todos los puertos

• Compatible con PoE IEEE802.3af/at

• Modo extendido hasta 300 m

Especificaciones

Interfaz	4 puertos PoE RJ45 + 2 Uplink Port
Velocidad puertos	10/100 Mbps
Tabla de direcciones MAC	2 K
Suministro de energía eléctrica	Soporta alimentación PoE hasta 45W en total para todos los puertos
Modo extendido	4 Puertos del (1-4) hasta 300 m
Características PoE	IEEE802.3af/at
Protección contra sobretensiones	6 kV
Alimentación	54 VDC / 0.92A max.
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 40º C
Dimensiones	121.1 × 83.1 × 27.6 (mm)

Contenido

• 1 x Switch PoE DS-3E0106P-E/M(B)

• 1 x Adaptador de corriente

• 1 x Guía de inicio rápido