Ficha técnica JM Distech

DS-3E0109P-E/M(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0109P-E/M(C) es un switch PoE no gestionado diseñado para pequeñas y medianas redes de videovigilancia IP. Cuenta con 8 puertos PoE 10/100 Mbps y 1 puerto adicional 10/100 Mbps para enlace uplink, lo que permite conectar cámaras IP y otros dispositivos compatibles con IEEE 802.3af/at de forma sencilla, sin necesidad de configuraciones avanzadas.

Este switch proporciona un presupuesto total PoE de 80 W, con un máximo de 30 W por puerto, suficiente para alimentar varias cámaras o dispositivos de bajo a medio consumo. También incluye protección contra sobretensiones, ofreciendo mayor fiabilidad en entornos eléctricos exigentes, y permite la transmisión PoE a larga distancia en determinados puertos, facilitando la instalación de dispositivos alejados del switch principal.

El DS-3E0109P-E/M(C) cuenta con una carcasa metálica resistente, funcionamiento silencioso sin ventilador y montaje flexible en pared o sobre mesa. Su diseño plug-and-play lo convierte en una solución práctica y económica para instalaciones que requieren alimentación PoE estable y conectividad sencilla, sin funciones de gestión avanzadas.

• Switch de sobremesa Hikvision

• 8 puertos PoE + 1 puerto Uplink (RJ45)

• Velocidad 10/100 Mbps

• Hasta 80W en total para todos los puertos

• Compatible con PoE IEEE802.3af/at

• Modo extendido (8 puertos) hasta 300 m

Especificaciones

Interfaz	8 puertos PoE RJ45 + 1 Uplink Port
Velocidad puertos	10/100 Mbps
Tabla de direcciones MAC	2 K
Suministro de energía eléctrica	Soporta alimentación PoE hasta 80W en total para todos los puertos
Modo extendido	8 Puertos del (1-4) hasta 300 m
Características PoE	IEEE802.3af/at
Protección contra sobretensiones	6 kV
Alimentación	54 VDC / 1.6A max.
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 40º C
Dimensiones	170 × 27.6 × 93.1 (mm)

Contenido

• 1 x Switch PoE DS-3E0109P-E/M(C)

• 1 x Adaptador de corriente

• 1 x Guía de inicio rápido