Ficha técnica JM Distech

DS-3E0318P-E/M(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0318P-E/M(C) es un switch PoE de alta densidad diseñado para infraestructuras de seguridad y redes empresariales que requieren una solución robusta y de bajo mantenimiento. Con sus 16 puertos PoE de 10/100 Mbps, permite centralizar la alimentación y los datos de un gran número de cámaras IP o puntos de acceso a través de un único cable Ethernet, optimizando el espacio y reduciendo los costes de instalación. Su presupuesto de energía de 230W asegura que todos los dispositivos conectados funcionen con la potencia necesaria de forma ininterrumpida.

Este modelo incorpora funciones inteligentes como el PoE Watchdog, que supervisa constantemente el tráfico de los puertos y reinicia automáticamente los dispositivos que dejen de responder, minimizando las intervenciones técnicas presenciales. Además, su modo de transmisión extendida permite llevar la señal hasta los 300 metros, superando los límites convencionales de la red. Equipado con enlaces ascendentes Gigabit (RJ45 y SFP), garantiza una salida de datos hacia el núcleo de la red fluida y sin cuellos de botella. Su diseño metálico industrial y su avanzada protección contra descargas eléctricas lo convierten en una opción fiable para entornos profesionales exigentes.

• Switch PoE Hikvision

• 16 puertos RJ45 FE + 2 puertos Gigabit RJ45/SFP

• 16 Puertos PoE+ 802.3af/at

• Hasta 130W de Potencia PoE Total

• PoE Extendido / PoE Watchdog / Port Isolation

• Instalación en pared o sobremesa

Especificaciones

Características PoE	Hasta 30W en puertos 1-16 802.3af/at Hasta 130W de potencia PoE Total Pinout puertos 1-24 1,2,7,8- / 3,6,4,5-
Funcionalidades PoE	PoE Extendido puertos 9-16 hasta 300 metros de alcance a 10Mbps Port Isolation puertos 1-16 PoE Watchdog puertos 1-16 resetea las cámaras si no estas no responden
Tabla MAC	8K
Ancho de banda	7,2Gbps
Tasa de Reenvío	5,36Mbps
Caché interna	4 Mbits
Instalación	Sobremesa, en pared
Protección de sobretensiones	6kV
Alimentación	AC 100 ~240, 50/60Hz, Max 4A
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Consumo	En espera 20W / Con PoE 130W
Dimensiones	335 × 44.5 × 175.8 (mm)
Peso	1,80 Kg

Contenido

- 1 x Switch PoE DS-3E0318P-E/M(C)
- 1 x Cable de alimentación AC
- 1 x Guía de inicio rápido