Ficha técnica JM Distech

DS-3E0505HP-E

Marca: HIKVISION

Descripción

Hikvision DS-3E0505HP-E es un switch PoE no gestionado Gigabit de 5 puertos diseñado para instalaciones de videovigilancia IP y otras redes que necesitan alimentación a través de Ethernet. Cuenta con 4 puertos PoE Gigabit y 1 puerto uplink Gigabit para conectar cámaras u otros dispositivos con IEEE 802.3af/at/bt, incluyendo un puerto Hi-PoE que puede suministrar hasta 60 W a un dispositivo de mayor consumo, mientras que los otros tres soportan hasta 30 W cada uno.

Este switch ofrece un presupuesto total de potencia PoE de 60 W, adecuado para alimentar varios dispositivos a la vez en redes pequeñas o medianas. Incluye funciones prácticas como PoE Watchdog (que detecta y reinicia cámaras que no responden), aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red y modo de largo alcance en determinados puertos para cubrir distancias mayores sin repetidores.

Con un chasis metálico robusto y diseño sin ventilador, este modelo funciona de forma silenciosa y fiable, ofreciendo transmisión a velocidad de cable con una capacidad de conmutación de 10 Gbps y eficiente manejo de tráfico entre dispositivos conectados. Su instalación plug-and-play lo hace ideal para proyectos donde se busca alimentación PoE estable y conectividad sencilla sin gestión avanzada.

• Switch PoE Hikvision

• 4 RJ45 Gigabit + 1 uplink Gigabit RJ45

• 3 PoE+ 802.3af/at + 1 Hi-PoE 802.3af/at/bt

• Hasta 60w de Potencia PoE Total

• PoE Extendido / PoE Watchdog / Port Isolation

• Instalación en sobremesa

Especificaciones

Características PoE	Hasta 60W en puertos 1 802.3af/at/bt Hasta 30W en puertos 2-3 802.3af/at Hasta 60W de potencia PoE Total Pinout puertos 1-4 1,2,7,8- / 3,6,4,5+
Funcionalidades PoE	PoE Extendido puertos 3-4 hasta 300 metros de alcance a 10Mbps Port Isolation puertos 1-4 PoE Watchdog puertos 1-4 resetea las cámaras si no estas no responden
Cumplimento de normas IEEE 802.3	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard.
Tabla MAC	2K
Ancho de banda	10Gbps
Tasa de Reenvío	7,44Mbps
Caché interna	1 Mbits
Protección de sobretensiones	6kV
Alimentación	48 V DC, 1.35 A
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Consumo	Con PoE 60W
Instalación	Sobremesa
Dimensiones	121 mm × 75 mm × 28 mm
Peso	0.235 Kg (Sin embalaje)

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE DS-3E0505HP-E
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de inicio rápido