Ficha técnica JM Distech

DS-3T0506P

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3T0506P es un switch industrial de alto rendimiento diseñado para operar en los entornos más hostiles donde los equipos convencionales fallarían. Su robusta arquitectura permite un funcionamiento ininterrumpido en un rango de temperatura extremo, desde los -40°C hasta los 75°C, lo que lo convierte en la elección ideal para infraestructuras críticas en fábricas, recintos exteriores o armarios de control vial. Con cuatro puertos Gigabit PoE, proporciona una conectividad de alta velocidad y alimentación fiable para cámaras de seguridad de alta gama y dispositivos IoT, mientras que sus dos puertos SFP permiten enlaces de fibra óptica de larga distancia hacia el núcleo de la red.

Este dispositivo prioriza la disponibilidad del sistema mediante una protección industrial de 6 kV contra rayos y descargas eléctricas, asegurando que los picos de tensión no dañen la red. Su diseño sin ventilador (fanless) garantiza un funcionamiento silencioso y reduce el desgaste mecánico, prolongando la vida útil del equipo. Al ser una solución totalmente Plug-and-Play con montaje nativo en carril DIN, el DS-3T0506P permite un despliegue ágil, seguro y altamente profesional en infraestructuras donde la fiabilidad no es negociable.

• Hikvision

• Switch Industrial

• 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 2 puertos SFP Gigabit

• Puertos 3 y 6 < 30 W, Total 120W

• Montaje en carril DIN

Especificaciones

Características PoE	Hasta 30W por puertos 3-6 802.3af/at Hasta 120W de potencia PoE Total Pinout 1,2+ / 3,6-
Tabla MAC	4K
Ancho de banda	20Gbps
Protecciones y Certificaciones	Polaridad inversa Sobrecarga IP30
Instalación	Carril DIN
Alimentación	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-40º C ~ 75º C
Dimensiones	110 (Fo) x 140 (Al) x 52 (An) mm
Consumo	Sin PoE 10W / Con PoE 130W
Peso	0,7Kg

Contenido

• 1 x Switch Industrial DS-3T0506P

• 1 x Kit de montaje para carril DIN

• 1 x Guía de inicio rápido

• 1 x Tarjeta de garantía