Ficha técnica JM Distech

DS-K2220X

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Controladora de ascensor

• Caja con fuente de alimentación

• Gestión de hasta 128 pisos

• Capacidad 10.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 10.000 huellas y 100.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485

• Comunicación TCP/IP y RS485

• Entrada de 1 botón de pánico, 1 botón de alarma de incendio y 1 botón de mantenimiento

• 2 salidas de relé

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: hasta 256 plantillas de horario, almacenamiento de datos después de fallo eléctrico, watchdog en caso de bloqueo

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Modelo	DS-K2220X
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 10.000 usuarios (10.000 huellas / 30.000 tarjetas/contraseñas/QR)
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, QR y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP y RS485
Salidas	2 x relé
Entradas	2 x Wiegand 26/34, 3 x RS485, 1 x botón de pánico, 1 x botón de incendio, 1 x botón mantenimiento, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funciones	Hasta 256 plantillas de horario, almacenamiento de datos después de fallo eléctrico, watchdog en caso de bloqueo
Alimentación	Fuente de alimentación incluida (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	101 (An) x 167 (Al) x 30 (Fo) mm

Contenido

- Controladora de ascensor Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso