Ficha técnica JM Distech

EP-IPD310A-5-DL

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara domo de 5 MP de EasyP está equipada con un lente fijo de 2.8 mm, brinda un amplio campo de visión y cuenta con doble iluminación, infrarroja y luz blanca, de hasta 25 metros para una vigilancia eficaz en total oscuridad. Su avanzada detección mediante inteligencia artificial permite identificar exclusivamente personas y/o vehículos, reduciendo falsas alarmas. Además, su carcasa metálica con certificaciones IP67 e IK08 garantiza resistencia al agua, polvo y vandalismo, mientras que su alimentación mediante Power over Ethernet (PoE) facilita una instalación rápida y ordenada con un solo cable.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Domo IP

• 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

• 5 Megapíxel (2592x1944)

• Lente fija 2.8mm

• Iluminación mínima 0.05 Lux | 0 Lux con IR

• Doble Iluminación

• Alcance IR 25 m

• Alcance Luz Blanca 25 m

• 120 dB WDR

• Micrófono integrado

• Ranura para Tarjeta MicroSD de hasta 512 GB

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK08

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz blanca B/W: 0 Lux con IR
Alcance Iluminación	2 x IR hasta 25 m 2 x Luz Blanca hasta 25 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2592*1944@30fps
Tasa Extra Stream	2560*1440@30fps
Tasa Tercer Stream	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 72°, D: 124°
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD Intrusión basada en humano y vehículo Cruce de Línea
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK08
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	62.79 (Al) mm - 110 Φ mm.
Peso	444 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación