Ficha técnica JM Distech

SF-SW0704HIPOE-GMF-65

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW0704HIPOE-GMF-65 es una auténtica "navaja suiza" para instaladores que necesitan potencia y flexibilidad en espacios reducidos. Lo que hace especial a este switch es su configuración híbrida: no solo ofrece 4 puertos Gigabit con tecnología Hi-PoE de 60W (ideal para cámaras PTZ o terminales pesados), sino que incluye dos puertos SFP para fibra óptica. Esto te permite crear cascadas de red, anillos de fibra o simplemente llevar la señal a distancias kilométricas sin ocupar los puertos de cobre, algo poco común en switches de este tamaño.

Es el equipo perfecto para nodos intermedios. Su chasis de acero profesional garantiza que, aunque le exijas el máximo a sus 65W de presupuesto, el calor se disipe de forma eficiente y silenciosa. Al contar con un tercer puerto Uplink en RJ45, puedes conectar un grabador local y seguir teniendo las dos fibras libres para expansión. Es una solución robusta, extremadamente rápida y pensada para infraestructuras de seguridad modernas que combinan alta resolución, potencia y conectividad de larga distancia.

• Switch de sobremesa

• 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• Uplink 1 Rj45 2 SFP (1G/2,5G)

• 4 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at/bt

• Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

• Auto PoE Extendido hasta 130m 10Mbps

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	5x 10/100/1000 Mbps + 2 SFP (1G/2,5G)
Características PoE	Hasta 65W en total para todos los puertos Puertos 1~3 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 4 PoE+ Hasta 60W 802.3bt
Distancia de transmisión	Auto PoE Extendido 130m a 10Mbps No es necesario configurar de forma manual la función PoE Extendido, el Switch detecta automáticamente la distancia del cablead
Ancho de Banda	20Gbps
Tabla MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30 ~ 60° C
Dimensiones	190mm x 80mm x 36mm
Peso	500 g

Contenido

- Switch PoE
- Cable AC
- Instrucciones de uso